

Plné tyče PET

Průměr	Tolerance		PET
mm	min.	max.	kg/m
12	+ 0,2	+ 0,8	0,179 ◉
16			0,310 ◉
20			0,480 ◉ ●
25		+ 0,9	0,750 ◉ ●
30			1,060 ◉ ●
36		+ 1,2	1,500 ◉ ●
40			1,880 ◉ ●
45	+ 0,3	+ 1,3	2,380 ◉ ●
50			2,920 ◉ ●
60		+ 1,6	4,210 ◉ ●
65			4,920 ◉
70			5,690 ◉ ●
80	+ 0,4	+ 2,0	7,460 ◉ ●
90	+ 0,5	+ 2,2	9,420 ◉
100	+ 0,6	+ 2,5	11,650 ◉ ●
110	+ 0,7	+ 3,0	14,150 ◉
120	+ 0,8	+ 3,5	16,910 ◉
130	+ 0,9	+ 3,8	19,760 ◉
150	+ 1,0	+ 4,2	26,230 ◉ ●
180	+ 1,2	+ 5,0	37,940 ◉
200	+ 1,3	+ 5,5	46,810 ◉

Standardní délky:

1000 / 2000 / 3000 mm

Barvy:

● černá
 ◉ natur