

# Desky a fólie HIPS (HPS)

## Dostupnost:

- **Tloušťka:** Bílá a černá barva - 0,25 – 8 mm
- **Barvy:** - 1 – 8 mm
- **Offsetový materiál:** 0,25 – 0,5 mm
- **Šířka:** 500 – 2000 mm
- **Délka:** 500 – 3000 mm
- **Minimální formát přímo výroby:** 500 x 500 mm
- **Standardní formáty:** 2000 x 1000 mm, 2000 x 1200 mm
- Po dohodě možno dodat jakýkoli formát v rozmezí od 500 x 500 mm do 3000 x 2000 mm
- Minimální množství: se liší podle zvolené modifikace a barvy – na vyžádání Vám rádi podáme požadované informace.

## Dostupné modifikace:

- HPS – základní
- HPS - UV stabilizovaný – pro krátkodobé venkovní aplikace
- HPS - offset – speciální materiál pro offsetový tisk
- HPS - blend - materiál se zvýšenou houževnatostí
- HPS - ekonomy - cenově výhodnější varianta s jádrem z primárního regenerátu
- HPS - antistatický
- HPS - špatně hořlavý – odpovídá klasifikaci B1 podle normy DIN 4102-1
- HPS - MRF – desky z kvalitního regenerátu (pouze černé)

## Dostupné povrchové úpravy:

- matný povrch - standardně bez ochranné folie
- lesklý povrch sochrannou PE fólií
- lesklý nebo matný povrch sdezénem
- speciální povrch – zrcadlový

Pozn.: spodní strana desek a fólií vždy spovrchem označovaným jako polomat.

## Barevné provedení:

- bílá + opal + 10 základní barevných odstínů
- metalické barvy (metalízy)
- nastavení barvy dle RAL, PANTONE nebo barevného vzorku