

# Plné tyče PET

| Průměr | Tolerance |           | PET        |
|--------|-----------|-----------|------------|
|        | min.      | max.      |            |
| mm     |           |           | kg/m       |
| 12     | + 0,2     | + 0,8     | 0,179 ◉    |
| 16     |           |           | 0,310 ◉    |
| 20     |           |           | 0,480 ◉ ●  |
| 25     |           | + 0,9     | 0,750 ◉ ●  |
| 30     |           |           | 1,060 ◉ ●  |
| 36     |           | + 1,2     | 1,500 ◉ ●  |
| 40     |           |           | 1,880 ◉ ●  |
| 45     |           | + 0,3     | + 1,3      |
| 50     | 2,920 ◉ ● |           |            |
| 60     | + 1,6     |           | 4,210 ◉ ●  |
| 65     |           |           | 4,920 ◉    |
| 70     |           | 5,690 ◉ ● |            |
| 80     | + 0,4     | + 2,0     | 7,460 ◉ ●  |
| 90     | + 0,5     | + 2,2     | 9,420 ◉    |
| 100    | + 0,6     | + 2,5     | 11,650 ◉ ● |
| 110    | + 0,7     | + 3,0     | 14,150 ◉   |
| 120    | + 0,8     | + 3,5     | 16,910 ◉   |
| 130    | + 0,9     | + 3,8     | 19,760 ◉   |
| 150    | + 1,0     | + 4,2     | 26,230 ◉ ● |
| 180    | + 1,2     | + 5,0     | 37,940 ◉   |
| 200    | + 1,3     | + 5,5     | 46,810 ◉   |

## Standardní délky:

1000 / 2000 / 3000 mm

## Barvy:

● černá  
 ◉ natur