

## Plné tyče PP

Průměr (mm)	Tolerance průměru (mm)		PP	PP-30GF
	min.	max.	kg/m	kg/m
10	+0,1	+0,6	0,078 ○●	
12	+0,2	+0,7		
15		+0,8		
20		+1,0	0,312 ○●	0,391 ●
25		+1,1	0,484 ○	0,606 ●
30		+1,2	0,694 ○●	
35	+0,2	+1,3	0,947 ○●	
40		+1,5	1,230 ○●	1,541 ●
45	+0,3	+1,7	1,560 ○	
50		+2,0	1,930 ○●	2,418 ●
55			2,300 ○●	
60		+2,3	2,770 ○●	3,470 ●
65			3,170 ○●	
70			3,750 ○●	
75	+2,5	4,230 ○●		
80	+0,4	+3,0	4,880 ○●	6,133 ●
90	+0,5	+3,4	6,180 ○●	
100	+0,6	+3,8	7,620 ○●	9,546 ●
110	+0,7	+4,2	9,210 ○●	
120	+0,8	+4,6	10,910 ○●	13,667 ●
125			11,900 ○	
130			12,750 ○●	
140	+0,9	+5,4	14,940 ○	
150	+1,0	+5,8	17,140 ○●	21,472 ●
160	+1,1	+6,3	19,500 ○	
165			20,330 ○	
180	+1,2	+7,4	24,660 ○	
200	+1,3	+8,5	30,890 ○●	
225			38,400 ○	
250		+9,0	47,900 ○●	
280		+9,5	58,200 ○	
300		+10,0	68,700 ○●	
350		+12,0	93,000 ○	
400			122,700 ○	
500			189,000 ○●	
600		+20,0	270,500 ○	
700			365,700 ○	

### Standardní délky:

- 10 - 130 mm Ø = 2000 mm
- 140 - 700 mm Ø = 1000 mm

## Barvy:

- světle šedá (~RAL 7032)
- natur
- černá