

Plné tyče PTFE

| Průměr | Tolerance | Váha |
|--------|-----------|---------|
| (mm) | Ø | kg/m |
| 4 | 0 / +6% | 0,029 ⊙ |
| 5 | | 0,045 ⊙ |
| 6 | | 0,065 ⊙ |
| 7 | | 0,089 ⊙ |
| 8 | | 0,116 ⊙ |
| 10 | | 0,182 ⊙ |
| 12 | | 0,262 ⊙ |
| 14 | | 0,356 ⊙ |
| 15 | | 0,409 ⊙ |
| 16 | | 0,465 ⊙ |
| 18 | | 0,589 ⊙ |
| 20 | | 0,727 ⊙ |
| 25 | | 1,136 ⊙ |
| 30 | | 1,636 ⊙ |
| 35 | | 2,227 ⊙ |
| 40 | | 2,908 ⊙ |
| 45 | | 3,682 ⊙ |
| 50 | | 4,544 ⊙ |
| 60 | | 6,544 ⊙ |
| 65 | | 7,680 ⊙ |
| 70 | 8,907 ⊙ | |
| 80 | 11,634 ⊙ | |

Standardní délka:

1000 mm

Barva:

⊙ natur

| Průměr | Dodací délka | Váha |
|--------|--------------|---------|
| (mm) | (mm) | kg/ks |
| 12 | 300 | 0,075 ⊙ |
| 16 | 300 | 0,135 ⊙ |
| 20 | 300 | 0,200 ⊙ |
| 25 | 300 | 0,325 ⊙ |
| 30 | 300 | 0,470 ⊙ |
| 35 | 300 | 0,645 ⊙ |
| 40 | 300 | 0,860 ⊙ |

| Průměr | Dodací délka | Váha |
|--------|--------------|---------|
| (mm) | (mm) | kg/ks |
| 45 | 150 | 0,610 ⊙ |
| 50 | 150 | 0,710 ⊙ |
| 60 | 150 | 1,031 ⊙ |
| 70 | 150 | 1,430 ⊙ |
| 80 | 150 | 1,800 ⊙ |
| 90 | 150 | 2,300 ⊙ |
| 100 | 150 | 2,830 ⊙ |
| 120 | 150 | 3,980 ⊙ |
| 130 | 150 | 4,740 ⊙ |
| 140 | 150 | 5,570 ⊙ |
| 150 | 150 | 6,500 ⊙ |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Barva: ⊙ natur | Barva: ⊙ natur |
|--------------------------|--------------------------|

Plné tyče PTFE plněné grafitem, bronzem, či skelným vláknem na vyžádání.
 Trubky a duté tyče PTFE na vyžádání.
 Na vyžádání také průměry 156 - 770 mm