

Plné tyče PVDF

Průměr (mm)	Tolerance (mm)		PVDF	PVDF-ELS
	min.	max.	kg/m	kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	0,152 ☉	
12	+ 0,2	+ 0,8	0,223 ☉	
15			0,338 ☉	
20			0,599 ☉	0,599 ●
25		+ 1,0	0,934 ☉	
30			1,340 ☉	
35	+ 1,2	1,827 ☉		
40		2,375 ☉	2,375 ●	
45	+ 0,3	+ 1,3	2,994 ☉	
50			3,745 ☉	
60		+ 1,6	5,349 ☉	5,349 ●
70			7,257 ☉	
80	+ 0,4	+ 2,0	9,358 ☉	
90	+ 0,5	+ 2,2	11,896 ☉	
100	+ 0,6	+ 2,5	14,799 ☉	
110	+ 0,7	+ 3,0	17,864 ☉	
125	+ 0,8	+ 3,5	22,939 ☉	
140	+ 0,9	+ 3,8	28,928 ☉	
150	+ 1,0	+ 4,2	33,089 ☉	
180	+ 1,2	+ 5,0	47,573 ☉	
200	+ 1,3	+ 5,5	59,581 ☉	
250	+ 1,5	+ 6,2	91,553 ☉	

Standardní délky:

10 - 125 mm Ø = 1000 / 3000 mm

140 - 250 mm Ø = 1000 mm

PVDF-ELS

20 - 60 mm Ø = 1000 / 2000 mm

Barvy:

☉ natur

● černá