Plné tyče PET

Průměr	Tolerance		PET
mm	min.	max.	kg/m
12	+ 0,2	+ 0,8	0,179 ⊙
16			0,310 ⊙
20			0,480 ⊙ ●
25		+ 0,9	0,750 ⊙ ●
30			1,060 ⊙ ●
36		+ 1,2	1,500 ⊙ ●
40			1,880 ⊙ ●
45	+ 0,3	+ 1,3	2,380 ⊙ ●
50			2,920 ⊙ ●
60		+ 1,6	4,210 ⊙ ●
65			4,920 ⊙
70			5,690 ⊙ ●
80	+ 0,4	+ 2,0	7,460 ⊙ ●
90	+ 0,5	+ 2,2	9,420 ⊙
100	+ 0,6	+ 2,5	11,650 ⊙ ●
110	+ 0,7	+ 3,0	14,150 ⊙
120	+ 0,8	+ 3,5	16,910 ⊙
130	+ 0,9	+ 3,8	19,760 ⊙
150	+ 1,0	+ 4,2	26,230 ⊙ ●
180	+ 1,2	+ 5,0	37,940 ⊙
200	+ 1,3	+ 5,5	46,810 ⊙

Standardní délky:

1000 / 2000 / 3000 mm

Barvy:

● černá
⊙ natur