

Plné tyče PMMA

Průměr	Tolerance (mm)		PMMA
mm	min.	max.	kg/m
4	- 0,2	+ 0,2	0,020 ⊕
5			0,030 ⊕
6			0,040 ⊕
8			0,070 ⊕
10	- 0,4	+ 0,4	0,100 ⊕
12			0,140 ⊕
15			0,230 ⊕
18	0,0	+ 0,4	0,320 ⊕
20			0,400 ⊕
25		+ 0,6	0,620 ⊕
30		+ 1,2	0,900 ⊕
35			1,170 ⊕
40			1,530 ⊕
50		+ 1,4	2,330 ⊕
60			3,590 ⊕
70			4,870 ⊕
75			5,640 ⊕
80			6,420 ⊕
90			7,700 ⊕
100			9,500 ⊕
120		+ 1,5	13,600 ⊕
150			21,000 ⊕
200			37,000 ⊕

Plné tyče PMMA – čtyřhranné

Rozměry	Tolerance	Hmotnost
mm	mm	kg/m
10 x 10	+0,75	0,120 ⊕
15 x 15		0,270 ⊕
20 x 20	+1,00	0,480 ⊕
30 x 30	+1,30	1,150 ⊕

Standardní délky:

4 - 120 mm Ø = 2000 mm
150 - 200 mm Ø = 1000 mm

Čtyřhranné tyče

2000 mm

Barva:

⊕ transparentní (čirá)