

Plné tyče PTFE

Průměr	Tolerance	Váha
(mm)	Ø	kg/m
4	0 / +15%	0,029 ●
5		0,045 ●
6		0,065 ●
7		0,089 ●
8		0,116 ●
10		0,182 ●
12		0,262 ●
14		0,356 ●
15		0,409 ●
16		0,465 ●
18		0,589 ●
20		0,727 ●
25		1,136 ●
30		1,636 ●
35		2,227 ●
40		2,908 ●
45		3,682 ●
50		4,544 ●
60		6,544 ●
65		7,680 ●
70		8,907 ●
80		11,634 ●

Standardní délka:

1000 mm

Barva:

● natur

			Průměr	Dodací délka	Váha
			(mm)	(mm)	kg/ks
Průměr	Dodací délka	Váha	45	150	0,610
(mm)	(mm)	kg/ks	50	150	0,710
12	300	0,075	60	150	1,031
16	300	0,135	70	150	1,430
20	300	0,200	80	150	1,800
25	300	0,325	90	150	2,300
30	300	0,470	100	150	2,830
35	300	0,645	120	150	3,980
40	300	0,860	130	150	4,740
			140	150	5,570
			150	150	6,500
Barva:			Barva:		
⊙ natur			⊙ natur		

Plné tyče PTFE plněné grafitem, bronzem, či skelným vláknem na vyžádání.
 Trubky a duté tyče PTFE na vyžádání.
 Na vyžádání také průměry 156 - 770 mm