Plné tyče PTFE

Průměr	Tolerance	Váha
(mm)	Ø	kg/m
4	0 / +15%	0,029 ⊙
5		0,045 ⊙
6		0,065 ⊙
7		0,089 ⊙
8		0,116 ⊙
10		0,182 ⊙
12		0,262 ⊙
14		0,356 ⊙
15		0,409 ⊙
16		0,465 ⊙
18		0,589 ⊙
20		0,727 ⊙
25		1,136 ⊙
30		1,636 ⊙
35		2,227 ⊙
40		2,908 ⊙
45		3,682 ⊙
50		4,544 ⊙
60		6,544 ⊙
65		7,680 ⊙
70		8,907 ⊙
80		11,634 ⊙

Standardní délka:

1000 mm

Barva:

⊙ natur

Průměr (mm)	Dodací délka (mm)	Váha kg/ks
12	300	0,075 ⊙
16	300	0,135 ⊙
20	300	0,200 ⊙
25	300	0,325 ⊙
30	300	0,470 ⊙
35	300	0,645 ⊙
40	300	0,860 ⊙

Barva:

⊙ natur

Průměr (mm)	Dodací délka (mm)	Váha kg/ks
45	150	0,610 ⊙
50	150	0,710 ⊙
60	150	1,031 ⊙
70	150	1,430 ⊙
80	150	1,800 ⊙
90	150	2,300 ⊙
100	150	2,830 ⊙
120	150	3,980 ⊙
130	150	4,740 ⊙
140	150	5,570 ⊙
150	150	6,500 ⊙

Barva:

⊙ natur

Plné tyče PTFE plněné grafitem, bronzem, či skelným vláknem na vyžádání.
Trubky a duté tyče PTFE na vyžádání.
Na vyžádání také průměry 156 - 770 mm