Plné tyče PVDF

Průměr	Tolerance (mm)		PVDF	PVDF-ELS
(mm)	min.	max.	kg/m	kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	0,152 ⊙	
12	+ 0,2	+ 0,8	0,223 ⊙	
15			0,338 ⊙	
20			0,599 ⊙	0,599 ●
25		+ 1,0	0,934 ⊙	
30			1,340 ⊙	
35		+ 1,2	1,827 ⊙	
40			2,375 ⊙	2,375 ●
45	+ 0,3	+ 1,3	2,994 ⊙	
50			3,745 ⊙	
60		+ 1,6	5,349 ⊙	5,349 ●
70			7,257 ⊙	
80	+ 0,4	+ 2,0	9,358 ⊙	
90	+ 0,5	+ 2,2	11,896 ⊙	
100	+ 0,6	+ 2,5	14,799 ⊙	
110	+ 0,7	+ 3,0	17,864 ⊙	
125	+ 0,8	+ 3,5	22,939 ⊙	
140	+ 0,9	+ 3,8	28,928 ⊙	
150	+ 1,0	+ 4,2	33,089 ⊙	
180	+ 1,2	+ 5,0	47,573 ⊙	
200	+ 1,3	+ 5,5	59,581 ⊙	
250	+ 1,5	+ 6,2	91,553 ⊙	

Standardní délky:
10 - 125 mm Ø = 1000 / 3000 mm
140 - 250 mm Ø = 1000 mm
PVDF-ELS
20 - 60 mm Ø = 1000 / 2000 mm
Barvy:
⊙ natur
● černá